

FICHA TÉCNICA**REFITEX SUPER BRILHO****DESCRIÇÃO:**

Cera acrílica para conservação e proteção de pisos laváveis.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Limpadoras, restaurantes, hotéis, indústrias, hospitais, clubes, etc.

UTILIZAÇÃO:

Cera acrílica para conservação e proteção de pisos laváveis. Usado no tratamento de pisos, promovendo um revestimento protetor durável e de alto brilho.

MODO DE USAR:

Lavar o piso com REFITEX REMOVE conforme instruções de uso do produto, para remoção total dos tratamentos anteriores. Enxaguar para eliminar excessos e aguardar secagem total. Sobre o piso limpo e totalmente seco, aplica REFITEX SUPER BRILHO puro, com mop apropriado. Em pisos porosos (Ex. Granilite, Marmorite) aplicar de 3 a 5 demãos. Em pisos menos porosos (Ex. Paviflex) aplicar de 2 a 4 demãos. Em caso de pisos muito porosos, recomenda-se a aplicação prévia de 2 a 3 demãos do REFITEX SELADOR. Aplicar as demãos em um único sentido. Esperar a secagem total de uma camada antes de aplicar a camada seguinte (o tempo estimado de secagem é de 20 minutos). Não caminhar sobre o piso úmido.

VANTAGENS:

- Auto-brilhante, dispensa o uso de enceradeira.
- Anti-derrapante
- De fácil aplicação e manutenção o que proporciona economia do produto e mão de obra.

CARACTERÍSTICAS:**FÍSICAS:**

Aparência:	Líquido opalescente
Cor:	Branco
Odor:	característico
pH 100%:	8,0 – 9,0
Densidade:	1,005– 1,015/mL
Teor de sólidos:	12 – 14%

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica, polímero acrílico, coadjuvantes, tensoativo aniônico, preservativo e água.

PRECAUÇÕES:

- Manter afastado de crianças.
- Não ingerir. Evitar contato com os olhos. Em caso de contato, lavar com água em abundância. Consulte um médico.

EMBALAGEM:

Bombona plástica com 5 litros.

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS.