



## REMOVEDOR

Rev.: 09/20

### DESCRIÇÃO

Removedor de baixo odor para ceras, seladores e acabamentos acrílicos para pisos.

### CAMPO DE APLICAÇÃO

Limpadoras, restaurantes, hotéis, indústrias, hospitais, clubes, supermercados, padarias, etc.

### UTILIZAÇÃO

Formulado para remoção de ceras, seladores e impermeabilizantes. Prepara o piso para um novo tratamento.

### MODO DE USAR

Prepare a solução de 6 a 15% (0,6 a 1,5 litros de REFITEX REMOSOFT para cada 10 litros de água). Espalhe produto diluído sobre o piso. Deixar agir por 5 minutos. Em seguida, utilizando a enceradeira com disco apropriado, realizar a remoção. Após a remoção enxaguar bem o piso, evitando deixar resíduos de removedor. Esperar por 1 a 2 horas para a secagem total, antes de prosseguir o tratamento com REFITEX SELADOR, REFITEX SUPER BRILHO, REFITEX CRYSTALLIS ou REFITEX GALAXY.

### VANTAGENS

- Baixo nível de odor. Pouca formação de espuma.
- Fácil remoção.
- Excelente poder desengordurante.
- Remove facilmente acabamentos acrílicos diversos.

### CARACTERÍSTICAS

#### FÍSICAS:

Aparência: Líquido límpido

Cor: Incolor

Odor: Característico

pH (100%): 12,0 – 14,0

Densidade: 1,050 – 1,070 g/mL

### COMPOSIÇÃO

Solventes glicólicos, alcalinizantes, tensoativo não-iônico, tensoativo aniônico.

### PRECAUÇÕES

- Utilizar equipamentos de proteção como óculos, luvas e botas.
- Manter afastado de crianças.
- Não ingerir. Evitar contato com os olhos e pele. Em caso de contato, lavar com água em abundância. Consulte um médico.

**EMBALAGEM:** Bombona Plástica de 5 litros **VALIDADE:** 24 meses a partir da fabricação.

**PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA N° 3.2540.0013**