

FICHA TÉCNICA**REFITEX REMOVE****DESCRIÇÃO:**

Removedor de ceras, seladores e acabamentos acrílicos para pisos.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Limpadoras, restaurantes, hotéis, indústrias, hospitais, clubes, etc.

UTILIZAÇÃO:

Formulado para remoção de ceras, seladores e impermeabilizantes. Prepara o piso para um novo tratamento.

MODO DE USAR:

Prepare a solução de 10 a 30% (1 a 3 litros de REFITEX REMOVE para cada 10 litros de água). Espalhe produto diluído sobre o piso. Deixar agir por 5 minutos. Em seguida, utilizando a enceradeira com disco apropriado, realizar a remoção. Após a remoção enxaguar bem o piso, evitando deixar resíduos de removedor. Esperar por 1 a 2 horas para a secagem total, antes de prosseguir o tratamento com REFITEX SELADOR, REFITEX SUPER BRILHO, REFITEX CRYSTALLIS ou REFITEX GALAXY.

VANTAGENS:

- Baixo nível de espuma.
- Fácil remoção.
- Excelente poder desengordurante
- Remove facilmente acabamentos acrílicos diversos.

CARACTERÍSTICAS:**FÍSICAS:**

Aparência:	Líquido limpo
Cor:	Incolor
Odor:	Característico
pH 100 %:	12,0 – 14,0
Densidade:	0,99 – 1,00 g/MI

COMPOSIÇÃO:

Solvente glicólico, hidróxido de sódio, alcalinizante, tensoativo não iônico, fragrância e água.

PRECAUÇÕES:

- Utilizar Equipamentos de proteção como óculos, luvas e botas.
- Manter afastado de crianças.
- Não ingerir. Evitar contato com os olhos e pele. Em caso de contato, lavar com água em abundância. Consulte um médico.

EMBALAGEM:

Bombona plástica com 5 litros.

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS N° 3.2540.0012